




REBA 65 EXT L2540 W
REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO

ALUMINIUM-PROFILSYSTEME

90522L0090W0000
90501L009EW3000**Lichtverteilung**

L=2540mm



L=2524mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege**Montageart:** Anbau, Pendel**Betriebsgerät Enthalten:** Ja**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz**Schutzart (IP):** 40**Umgebungstemperatur (°C):**]5, 25[**Garantie (Jahre):** 5**Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet**REBA 65 EXT L2540 W****EIGENSCHAFTEN****Leuchten-Typologie:** Geradlinige Leuchte**Leuchtenmodul:** Einzel**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten**GEHÄUSE****Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet**Farbe:** Weiß (W)**GEHÄUSE****Farbe:** Weiß (W)**Glühdrahtwiderstand (°C):** 960**OPTISCHES SYSTEM****Optisches System:** bLINE - Opaler Diffusor**Lichtverteilung:** Direkt**Abstrahlwinkel (°):** 104**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 2540**W - Breite (mm):** 65**H - Höhe (mm):** 82**Nettogewicht (kg):** 3.17**TECHNISCHE DATEN****Leuchtmittel:** LED**Input Power (W):** 65**Eingangsdriverpannung:** 220-240V-50/60Hz**Leistungsfaktor (λ):** 0,94**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 7564**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 116**Notlichteinheit:** 3**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse:** A**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 32,2**Netzteil Dimmen:** ON/OFF**REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO****EIGENSCHAFTEN****Leuchten-Typologie:** Geradlinige Leuchte**Leuchtenmodul:** Einzel, Middle (MID), Start / End (SRT/END)**Isolationsklasse:** I

REBA 65 EXT L2540 W
REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO
ALUMINIUM-PROFILSYSTEME

90522L0090W0000
90501L009EW3000

Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <12
Inrush Current (A): 24
Pulse Duration (µs): 194

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 2524
W - Breite (mm): 62
H - Höhe (mm): 71
Nettogewicht (kg): 4.28

ANMERKUNGEN

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschussskabel und Deckendose separat bestellt werden.