



**TTP 50 360 VRT L0570 TOP 840 W**  
**EINBAUDECKENDOSE T31 D90 35W 24V HF B**  
 ROHRFÖRMIGE LEUCHTEN

**90555L0600W0000**  
**972750B**



#### Lichtverteilung



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Öffentliche Räume, Industrie, Außen  
**Montageart:** Pendel  
**Betriebsgerät Enthalten:** Ja  
**Betriebsgerät:** 24V-Betriebsgerät

#### TTP 50 360 VRT L0570 TOP 840 W

##### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Geradlinige Leuchte  
**Leuchtenmodul:** Einzel  
**Isolationsklasse:** III  
**Schutzart (IP):** 40  
**Umgebungstemperatur (°C):** ]-10, 25[  
**Garantie (Jahre):** 5  
**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Endkappe

##### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Polycarbonat-Rohr  
**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet  
**Farbe:** Weiß (W)  
**Glühdrahtwiderstand (°C):** 960

##### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** TOP - Opaler Diffusor  
**Lichtverteilung:** Direkt  
**Abstrahlwinkel (°):** 124

##### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED  
**Input Power (W):** 9

#### Leistungsfaktor ( $\lambda$ ): 1

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 1119  
**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 124  
**Unified Glare Rating (UGR):** <22  
**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 70.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000  
**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80  
**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3  
**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse:** D  
**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 21,5-26,4  
**Stromstärke der Leuchte (mA):** 392

#### ABMESSUNGEN

**L - Länge (mm):** 570  
**D - Durchmesser (mm):** Ø50  
**Nettogewicht (kg):** 0.382

#### EINBAUDECKENDOSE T31 D90 35W 24V HF B

##### EIGENSCHAFTEN

**Isolationsklasse:** II  
**Schutzart (IP):** 20  
**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[  
**Garantie (Jahre):** 5

##### GEHÄUSE

**Farbe:** Schwarz (B)

##### TECHNISCHE DATEN

**Input Power (W):** 35

**TTP 50 360 VRT L0570 TOP 840 W**  
**EINBAUDECKENDOSE T31 D90 35W 24V HF B**  
ROHRFÖRMIGE LEUCHTEN

**90555L0600W0000**  
**972750B**

**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Netzteil Dimmen:** ON/OFF

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <40

**Inrush Current (A):** 30

**Pulse Duration (µs):** 180

**ABMESSUNGEN**

**H - Höhe (mm):** 36

**D - Durchmesser (mm):** 90

**D - Abmessungen der Aussparung (mm):** 70

**H - Aussparung Höhe (mm):** 36

**ANMERKUNGEN**

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen das Anschlusskabel separat bestellt werden;
- Der Geräuschpegel beträgt weniger als 20 dB und liegt damit unter dem durchschnittlichen Schallpegel in Umgebungen wie Bibliotheken und Lesesälen.