



SONA V 3 90° D1200 BELIZE
SONA V 3 SPOT INT DIR HF B 940 50°

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90817V0030Z0000
90823V003EB0A50**Lichtverteilung**

L=693mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege**Montageart:** Pendel**Betriebsgerät Enthalten:** Ja**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz**Umgebungstemperatur (°C):**]-5, 25[**Garantie (Jahre):** 5**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten**Material des Gehäuses:** Stahlblech/Stranggepresstes Aluminiumprofil**SONA V 3 90° D1200 BELIZE****EIGENSCHAFTEN****Leuchten-Typologie:** KurvenLeuchte 1/4 90°**Leuchtenmodul:** Einzel, Start (SRT), Middle (MID), End (END)**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten**GEHÄUSE****Farbe:** Schwarz (B)**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650**OPTISCHES SYSTEM****Optisches System:** PB - Glanzreflektor**Lichtverteilung:** Direkt**Abstrahlwinkel (°):** 43**GEHÄUSE****Material des Gehäuses:** PET**Farbe:** Akustisches Belize (Z)**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 693**W - Breite (mm):** 693**H - Höhe (mm):** 12**Nettogewicht (kg):** 0.8**TECHNISCHE DATEN****Leuchtmittel:** LED**Input Power (W):** 18**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz**Leistungsfaktor (λ):** 0,94**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 2172**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 121**Unified Glare Rating (UGR):** <19**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >90**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der****Energieklasse:** D**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 34,9**Netzteil Dimmen:** ON/OFF**Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC):** 176-280**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <62**SONA V 3 SPOT INT DIR HF B 940 50°****EIGENSCHAFTEN****Leuchten-Typologie:** Rundes Downlight**Leuchtenmodul:** Einzel, Start (SRT), Middle (MID), End (END)**Isolationsklasse:** I**Schutzart (IP):** 20

SONA V 3 90° D1200 BELIZE
SONA V 3 SPOT INT DIR HF B 940 50°
ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90817V0030Z0000
90823V003EB0A50

Inrush Current (A): 20
Pulse Duration (µs): 161

ABMESSUNGEN

H - Höhe (mm): 104
D - Durchmesser (mm): 50
Nettogewicht (kg): 1.8

ANMERKUNGEN

- Zur Vervollständigung des blinde Einzelprodukt muss die Seilabhängung separat bestellt werden;
- Zur Vervollständigung des Einzelprodukt, müssen die Seilabhängung, das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellt werden;
- Um die Linie zu vervollständigen, müssen die Aufhängung, die Aufhängung/Verbindung, die Durchgangsverdrahtung, das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellt werden;
- Um eine vollständige Lichtgleichmäßigkeit an der Decke bei Modulen mit indirektem Licht zu gewährleisten, sollte die Installation in einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.