




REBA 65 EXT L2540 W
REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO
 SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90522L0090W0000
90501L009EW3000

**Distribución de la luz**

L=2540mm



L=2524mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Superficie, Suspende

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamiento (°C):]5, 25[

Garantía (años): 5

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

REBA 65 EXT L2540 W**CARACTERÍSTICAS**

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Módulo de la Luminaria: Individua

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Blanco (W)

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 2540

W - Anchura (mm): 65

H - Altura (mm): 82

Peso Neto (kg): 3.17

MATERIALES

Color: Blanco (W)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 104

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 65

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (λ): 0,94

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 7564

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 116

Kit de Emergencia: 3

Unified Glare Rating (UGR): <25

Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 4000

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: A

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,2

Dimming de la Fuente de Alimentación: ON/OFF

REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO**CARACTERÍSTICAS**

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Módulo de la Luminaria: Individua, Intermedio (MID), Inicial / Final

(SRT/END)

REBA 65 EXT L2540 W
REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO

90522L0090W0000
90501L009EW3000

SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <12

Corriente de Irrupción (A): 24

Duración de Impulso (µs): 194

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 2524

W - Anchura (mm): 62

H - Altura (mm): 71

Peso Neto (kg): 4.28

NOTAS

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.