



REBA 65 EXT L2540 W
REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO
 SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM


90522L0090W0000
90501L009EW3000



Distribution de la lumière



L=2540mm



L=2524mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Saillie, Suspensif

Appareillage Inclus: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

REBA 65 EXT L2540 W

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Module d'Éclairage: Individuel

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 2540

W - Largeur (mm): 65

H - Hauteur (mm): 82

Poids Net (kg): 3.17

REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Module d'Éclairage: Individuel, Intermédiaire (MID), Début / Fin (SRT/END)

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 40

Plage de Températures Ambiantes (°C):]5, 25[

Garantie (années): 5

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

MATÉRIAUX

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 960

CACHE OPTIQUE

Système Optique: bLINE - Diffuseur opale

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 104

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 65

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,94

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 7564

Efficacité Lumineuse (lm/W): 116

Unité de Secours: 3

Unified Glare Rating (UGR): <25

Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: A

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 32,2

REBA 65 EXT L2540 W
REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO
SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM

90522L0090W0000
90501L009EW3000

Gradation de l'Alimentation: ON/OFF
Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <12
Courant d'Appel (A): 24
Durée de l'Impulsion (µs): 194

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 2524
W - Largeur (mm): 62
H - Hauteur (mm): 71
Poids Net (kg): 4.28

NOTES

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.