


TTP 50 360 VRT L0570 TOP 840 W
PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T31 D90 35W 24V HF B
 LUMINAIRES TUBULAIRES

90555L0600W0000
972750B



Distribution de la lumière



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Zones publiques, Industrie, Extérieur
Type d'Application: Suspendu
Appareillage Incluse: Oui
Appareillage: Transformateur 24V

TTP 50 360 VRT L0570 TOP 840 W

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire
Module d'Éclairage: Individuel
Classe de Protection: III
Indice de Protection (IP): 40
Plage de Températures Ambiantes (°C):]-10, 25[
Garantie (années): 5
Entre du Câble d'Alimentation: Embout

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Tube en polycarbonate
Finition: Poudre époxy
Couleur: Blanc (W)
Résistance au Fil Incandescent (°C): 960

CACHE OPTIQUE

Système Optique: TOP - Diffuseur opale
Distribution de la Lumière: Direct
Angle d'Ouverture (°): 124

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED
Puissance du Luminaire (W): 9

Facteur de Puissance (λ): 1

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 1119

Efficacité Lumineuse (lm/W): 124

Unified Glare Rating (UGR): <22

Durée de Vie Moyenne du LED: 70.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: D

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 21,5-26,4

Courant du luminaire (mA): 392

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 570

D - Diamètre (mm): Ø50

Poids Net (kg): 0.382

PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T31 D90 35W 24V HF B

CARACTÉRISTIQUES

Classe de Protection: II

Indice de Protection (IP): 20

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Garantie (années): 5

MATÉRIAUX

Couleur: Noir (B)

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du Luminaire (W): 35

TTP 50 360 VRT L0570 TOP 840 W
PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T31 D90 35W 24V HF B

90555L0600W0000
972750B

LUMINAIRES TUBULAIRES

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Gradation de l'Alimentation: ON/OFF

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <40

Courant d'Appel (A): 30

Durée de l'Impulsion (µs): 180

DIMENSIONS

H - Hauteur (mm): 36

D - Diamètre (mm): 90

D - Dimension d'Encastrement (mm): 70

H - Hauteur d'Encastrement (mm): 36

NOTES

- Pour compléter le produit veuillez commander le câble d'alimentation séparément;
- Le niveau de bruit est inférieur à 20 dB, ce qui est inférieur au niveau de bruit moyen dans des environnements tels que les bibliothèques et les salles de lecture.