




REBA 65 EXT L2540 W
REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO
 SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90522L0090W0000
90501L009EW3000

**Distribuição de luz**

L=2540mm



L=2524mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

Índice de Proteção (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]5, 25[

Garantia (anos): 5

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

REBA 65 EXT L2540 W**CARACTERÍSTICAS**

Tipologia da Luminária: Luminária linear

Módulo da Luminária: Individual

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Branco (W)

MATERIAIS

Cor: Branco (W)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 960

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 2540

W - Largura (mm): 65

H - Altura (mm): 82

Peso Líquido (kg): 3.17

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: bLINE - Difusor opalino

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 104

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 65

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,94

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 7564

Eficácia da Luminária (lm/W): 116

Kit de Emergência: 3

Unified Glare Rating (UGR): <25

Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 4000

Índice de Restituição de Cor (CRI): >80

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: A

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 32,2

Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16: <12

REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO**CARACTERÍSTICAS**

Tipologia da Luminária: Luminária linear

Módulo da Luminária: Individual, Intermédio (MID), Início / Fim (SRT/END)

Classe de Isolamento: I

REBA 65 EXT L2540 W
REBA 65 INT L2524 SYM BLINE HF K3 840 HO

SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90522L0090W0000
90501L009EW3000

Corrente de Irrupção (A): 24
Duração de Impulso (µs): 194

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 2524

W - Largura (mm): 62

H - Altura (mm): 71

Peso Líquido (kg): 4.28

NOTAS

• Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.