



**TTP 50 360 VRT L0570 TOP 840 W**  
**CAIXA ENCASTRAR T31 D90 35W 24V HF B**  
 LUMINÁRIAS TUBULARES

**90555L0600W0000**  
**972750B**



**Distribuição de luz**



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**Áreas de Aplicação:** Espaços públicos, Indústria, Exterior  
**Tipo de Aplicação:** Suspensa  
**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim  
**Fonte de Alimentação:** Transformador de 24V

**TTP 50 360 VRT L0570 TOP 840 W**

**CARACTERÍSTICAS**

**Tipologia da Luminária:** Luminária linear  
**Módulo da Luminária:** Individual  
**Classe de Isolamento:** III  
**Índice de Proteção (IP):** 40  
**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-10, 25[  
**Garantia (anos):** 5  
**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Topo

**MATERIAIS**

**Material do Corpo:** Tubo de policarbonato  
**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster  
**Cor:** Branco (W)  
**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 960

**SISTEMA ÓTICO**

**Sistema Ótico:** TOP - Difusor opalino  
**Distribuição de Luz:** Direta  
**Feixe de Luz (°):** 124

**DADOS TÉCNICOS**

**Fonte de Luz:** LED  
**Potência Total (W):** 9

**Fator de Potência (λ):** 1

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 1119

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 124

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Vida Útil Média do LED:** 70.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** D

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 21,5-26,4

**Corrente da Luminária (mA):** 392

**DIMENSÕES**

**L - Comprimento (mm):** 570

**D - Diâmetro (mm):** Ø50

**Peso Líquido (kg):** 0.382

**CAIXA ENCASTRAR T31 D90 35W 24V HF B**

**CARACTERÍSTICAS**

**Classe de Isolamento:** II

**Índice de Proteção (IP):** 20

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[

**Garantia (anos):** 5

**MATERIAIS**

**Cor:** Preto (B)

**DADOS TÉCNICOS**

**Potência Total (W):** 35

**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz

**TTP 50 360 VRT L0570 TOP 840 W  
CAIXA ENCASTRAR T31 D90 35W 24V HF B**

**90555L0600W0000  
972750B**

LUMINÁRIAS TUBULARES

---

**Dimming da Fonte de Alimentação:** ON/OFF

**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <40

**Corrente de Irrupção (A):** 30

**Duração de Impulso (µs):** 180

### DIMENSÕES

**H - Altura (mm):** 36

**D - Diâmetro (mm):** 90

**D - Dimensões de Encastre (mm):** 70

**H - Altura de Encastre (mm):** 36

### NOTAS

- Para completar o produto é necessário encomendar cabo de alimentação em separado;
- O nível de ruído é inferior a 20 dB, ficando abaixo do ruído médio de ambientes como bibliotecas e salas de leitura.